

**LOGO 位置**

自定义 LOGO

**LED屏**

数码显示 更加清晰

**操作按键**

触屏按键操作 轻松自如

**取水口**

标准取水口 出水大而流畅

**接水盒**

优美弧线凹槽 防漏设计

**内置 RO 系统**

反渗透水处理系统

去除水中的细菌、病毒、胶体有机物和98%以上的溶解性盐类

**双重漏水保护**

高灵敏机械漏水保护  
电子加机械浮球保护



SCRO-D50 G

物联

有源

外观材质	0.7mm宝钢一级料
额定电压	220VAC
额定频率	50Hz
额定功率	1850W
加热功率	1800W
净水箱容积	20L
热水罐容积	10L
净水流量	31L/H
热水温度	≥90°C
水温控制	43-99°C 五档水温
通量	200G
滤芯等级	5级滤芯PP+UDF+CTO+RO+T33
杀菌方式	UV紫外全天候
适用场景	80人以内
适用水压	0.1~0.35Mpa
适用水源	市政自来水
适用环境温度	3-38°C
显示方式	10.1寸TFT显示屏
通讯方式	NB
尺寸	373*343*1420mm
重量	33kg
增强配置	压力桶

**物联网净水机**

- 后台管理机器信息
- 远程投送, 远程操控, 用户扫码进入后台
- 手机端可监测机器运行情况: TDS值, 滤芯寿命等
- 本机可供各种饮水场所使用
- 食品级不锈钢无缝内胆
- 嵌入式紫外线杀菌
- 商务行政办公室饮水绝佳的配置!